



48W

Puissance

**230V~
50Hz
AC**

Tension

**5900
lm
(Source)**

Flux lumineux

**3000K
~
6000K**

Couleur

**|
YES/NO**

Dimmable

IP20

Protection interne

**≥80
Ra**

CRI

Télécommande

17W

Puissance maximale du ventilateur

**φ
600*
150mm**

Taille

Ventilateur intégré

**6
FAN
SPEEDS**

Vitesses du ventilateur

**LED
PCB
78212**

Source lumineuse

**1) 600 rpm 4) 840 rpm
2) 695 rpm 5) 890 rpm
3) 790 rpm 6) 1160 rpm**

Rotations par minute

TÉLÉCOMMANDE - OPTIONS



Match Code

Correspondance des codes à distance : appuyez longuement sur le bouton "PAIR CODE" dans les 5 secondes qui suivent l'allumage de la lampe. 1 fit émet 2 bips, le code est alors correctement apparié.



Lumière



ON/OFF ALL



OFF



Commutateur de température



de couleur Petite veilleuse



Cliquez ou appuyez longuement sur ce bouton pour améliorer la luminosité.



Cliquez ou appuyez longuement sur ce bouton pour



diminuer la luminosité Appuyez longuement sur ce



bouton pour augmenter la température de couleur



Appuyez longuement sur ce bouton pour diminuer la



température de couleur



Le ventilateur tourne



en avant Le



ventilateur tourne en



arrière

Arrêt automatique après un compte à rebours

de 2 heures Vitesse du ventilateur, 1 est la

plus faible, 6 est la plus forte

Vent naturel

Ventilateur

OFF

BRILAGI

Made in P.R.C. for
Donodi s.r.o.,
Pražská 2532/4, 678 01
Blansko

Importer
EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pascala 19,
42-209 Częstochowa

